

## Прядок неполной сборки – разборки автомата Калашникова.

Автомат в собранном виде располагается на столе или на чистой подстилке, на стороне, с которой располагается рукоятка заряжания. Участник находится на исходном положении в 2-х шагах от стола. По готовности участника подается команда: «Внимание! К разборке приступить!» Судья включает секундомер. Участник делает два шага вперед, в установленной последовательности разбирает автомат, после этого участник тут же производит сборку автомата.

*Отделить магазин.* Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой рукой обхватить магазин (рис. 38); нажимая большим пальцем на защёлку, подать нижнюю часть магазина вперед и отделить его.



Рис. 38. Отделение магазина

После этого *проверить, нет ли патрона в патроннике*, для чего перевести переводчик вниз, поставив его в положение «АВ» или «ОД»; отвести рукоятку затворной рамы назад, осмотреть патронник, отпустить рукоятку затворной рамы и спустить курок с боевого взвода.

*Вынуть пенал принадлежности* из гнезда приклада. Утопить пальцем правой руки крышку гнезда так, чтобы пенал под действием пружины вышел из гнезда; раскрыть пенал и вынуть из него протирку, ёршик, отвёртку и выколотку.

*Отделить шомпол.* Оттянуть конец шомпола от ствола так, чтобы его головка вышла из-под упора на основании мушки (рис. 39), и вынуть шомпол.

*Отделить дульный тормоз-компенсатор.* Утопить отвёрткой или пальцем фиксатор дульного тормоза-компенсатора. Свернуть дульный тормоз-компенсатор с резьбового выступа основания мушки, вращая его против хода часовой стрелки (рис. 40). В случае чрезмерно тугого вращения дульного тормоза-компенсатора допускается отворачивать его с помощью выколотки (шомпола), вставленной в окна дульного тормоза-компенсатора.

*Отделить крышку ствольной коробки.* Левой рукой обхватить шейку приклада, большим пальцем этой руки нажать на выступ направляющего стержня возвратного механизма, правой рукой приподнять вверх заднюю часть крышки ствольной коробки (рис. 41) и отделить крышку.

*Отделить возвратный механизм.* Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада, правой рукой подать вперёд направляющий стержень возвратного механизма до выхода его пятки из продольного паза ствольной коробки; приподнять задний конец направляющего стержня (рис. 42) и извлечь возвратный механизм из канала затворной рамы.



*Отделить затворную раму с затвором.* Продолжая удерживать автомат левой рукой, правой отвести затворную раму назад до отказа, приподнять её вместе с затвором (рис. 43) и отделить от ствольной коробки.

*Отделить затвор от затворной рамы.* Взять затворную раму в левую руку затвором кверху (рис. 44); правой рукой отвести затвор назад, повернуть его так, чтобы ведущий выступ затвора вышел из фигурного выреза затворной рамы, и вывести затвор вперёд.

*Отделить газовую трубку со ствольной накладкой.* Удерживая автомат левой рукой, пальцами правой руки поднять замыкатель газовой трубки (рис. 45) и снять газовую трубку с патрубков газовой камеры.



Участник должен обязательно коснуться газовой трубкой поверхности стола, после чего приступить к сборке оружия.

Порядок сборки автомата после неполной разборки. *Присоединить газовую трубку со ствольной накладкой.* Удерживая автомат левой рукой, правой надвинуть газовую трубку передним концом на патрубок газовой камеры и плотно прижать задний конец ствольной накладки к стволу; повернуть замыкатель на себя до входа его фиксатора в выем на колодке прицела.

*Присоединить затвор к затворной раме.* Взять затворную раму в левую руку, а затвор в правую и вставить его цилиндрической частью в канал рамы; повернуть затвор так, чтобы его ведущий выступ вошёл в фигурный вырез затворной рамы, и продвинуть затвор вперёд.

*Присоединить затворную раму с затвором к ствольной коробке.* Взять затворную раму в правую руку так, чтобы затвор удерживался большим пальцем в переднем положении.левой рукой обхватить шейку приклада, правой ввести газовый поршень в полость колодки прицела и продвинуть затворную раму вперёд настолько, чтобы отгибы ствольной коробки вошли в

пазы затворной рамы, небольшим усилием прижать её к ствольной коробке и продвинуть вперёд.

*Присоединить возвратный механизм.* Правой рукой ввести возвратный механизм в канал затворной рамы; сжимая возвратную пружину, подать направляющий стержень вперёд и, опустив несколько книзу, ввести его пятку в продольный паз ствольной коробки.

*Присоединить крышку ствольной коробки.* Вставить крышку ствольной коробки передним концом в полукруглый вырез на колодке прицела; нажать на задний конец крышки ладонью правой руки вперёд и книзу так, чтобы выступ направляющего стержня возвратного механизма вошёл в отверстие крышки ствольной коробки.

*Спустить курок с боевого взвода и поставить на предохранитель.* Нажать на спусковой крючок и поднять переводчик вверх до отказа.

*Присоединить дульный тормоз-компенсатор.* Навернуть дульный тормоз-компенсатор на резьбовой выступ основания мушки до упора. Если паз дульного тормоза-компенсатора не совпал с фиксатором, необходимо отвернуть дульный тормоз-компенсатор (не более одного оборота) до совмещения паза с фиксатором.

*Присоединить шомпол.*

*Вложить пенал в гнездо приклада.* Уложить протирку, ёршик, отвёртку и выколотку в пенал и закрыть его крышкой, вложить пенал дном в гнездо приклада (рис. 46) и утопить его так, чтобы гнездо закрылось крышкой.



Рис. 46. Вкладывание пенала принадлежности

*Присоединить магазин к автомату.* Удерживая автомат левой рукой за шейку приклада или цевьё, правой ввести в окно ствольной коробки зацеп магазина и повернуть магазин на себя так, чтобы защёлка заскочила за опорный выступ магазина.

Сборка-разборка АК выполняется без перерыва, учитывается общее время сборки-разборки.

## Штрафы:

Нарушена последовательность разборки, сборки.

Проверка наличия патрона в патроннике осуществлена не под углом 45-60 градусов от поверхности стола.

Не проведена проверка наличия патрона в патроннике.

Падение детали со стола.

Части автомата наложены одна на другую.

Не выполнена какая-либо операция (не вынут пенал, не отделен шомпол, не отделен затвор от затворной рамы, не отделен магазин т.д.)

Травмированы руки участника.

**(ошибка «наказывается» штрафным временем в 5 секунд.)**